

Innenschicht aus Original

DuPont™ Teflon® PTFE

DuPont™ und Teflon® sind markenrechtlich geschützt
für E.I. du Pont de Nemours and Company.

ELAFLEX PTFE



50-EN 121 5:99

25-FLUORFLEX 2

PTFE:

Kann noch mehr.

Neue Universalschläuche mit überragenden Eigenschaften

ELAFLEX PTFE - gute Flexibilität

(deutlich besser als mit herkömmlichen PTFE-Schläuchen mit glatter Seele).

- Ohm - leitfähig
- FDA / USP Class VI
- bis + 150°C
- Selbstmontage mit Standardarmaturen möglich

FLUORFLEX 2 - höchste Flexibilität

(durch gewellte Seele)

- Ohm - leitfähig
- FDA / USP Class VI
- bis + 150°C
- Selbstmontage mit Spezialarmaturen möglich



Ein Schlauch
für alle Medien



Überragende
Flexibilität



Selbstmontage
möglich



OHM-
Leitfähigkeit



Hohe Temperatur-
beständigkeit



Liner FDA-
konform

ELAFLEX



ELAFLEX - Gummi Ehlers GmbH

Tel. 040/540 00 50 · Fax 040/540 00 567

www.elaflex.de · info@elaflex.de