

Wir machen die Auswahl leichter.

ELAFLEX

Konfigurator ERV - Gummikompensatoren

Englisch

Balg Größe DN Baulänge Flansch 1 Flansch 2 Bewegungsbegrenzer Zubehör

Bitte wählen Sie Zubehör aus: (A) Auskleidung (B) Flammenschutz

Kein weiteres Zubehör

Ohne Zubehör innen

Type VSD
mit Vakuum-Stützdrahtspirale. Bei nicht ausreichender Vakuum-Beständigkeit eines gewählten ERV. Spirale aus Edelstahl 1.4571.

Type TA
mit PTFE-Auskleidung. Bei nicht ausreichender chemischer Beständigkeit des gewählten ERV-Typs.

Type TAS
mit PTFE-Auskleidung und PTFE-Vakuum-Stützring. Wie Type TA, jedoch zusätzlich geeignet für Vakuumbeanspruchung.

Type SR
mit Innenschutzrohr (Leitrohr) aus Edelstahl 1.4571 zur Vermeidung von Abrieb des Innengummis, bei Betrieb mit Feststoffen und bei flüssigen Medien mit abrasiven Bestandteilen.

Bestellnummer:
ERV-R 100x160.16

Ausgewählte Produkte

Balg: ERV-R "Rotring" (i)
Größe: DN 100 mm / 4"
Länge: BL 160 mm
Flansch 1: DIN PN 16 (i)
Material unten: Stahl verzinkt (i)
Flansch 2: DIN PN 16 (i)
Material oben: Stahl verzinkt (i)
Bewegungsbegrenzer: Ohne Zugstangen

© ELAFLEX, Hamburg / Germany



[http://
ervkonfigurator.elaflex.de](http://ervkonfigurator.elaflex.de)



Der neue Produktkonfigurator für Gummikompensatoren:

In wenigen Schritten wählen Sie

- die Basistype des Kompensators (12 ERV-Typen zur Auswahl)
- Größe DN und Baulänge
- Flanschstandard und -Material
- Sonderausführungen und Zubehör

Zeitgleich wird das Produkt mit korrektem Bestellcode visuell dargestellt.

- Ergebnis abspeichern oder bei Elaflex anfragen - fertig.

Einfache Bedienung, viel Mehrwert für unsere Kunden. Probieren Sie es aus!



ELAFLEX - Gummi Ehlers GmbH

Tel. +49 40 540 00 50 · Fax +49 40 540 00 567

www.elaflex.de · info@elaflex.de